

Typenliste Wärmepumpen



5AB



7.8AB



9.5AB



14AB

Spezifikationen

Bezeichnung		5AB	7.8AB	9.5AB	11AB	14AB	
• Abgegebene Heizleistung	W	5000	7800	9500	11000	14000	
	BTU	17000	26000	32000	38000	48000	
Leistungsaufnahme (Heizung)	W	1022	1560	1862	2156	2862	
Strom (Heizung)	A	4.6	7	8.5	9.8	13	
COP	W/W	4.9	5	5.1	5.1	4.7	
Power supply	V/PH/HZ	230V/1PH/50Hz					
Anzahl Kompressor		1	1	1	1	1	
Kompressortyp	Standard	Panasonic/Meizhi(Toshiba) ---Rotary					
Anzahl Ventilator		1	1	1	1	1	
Leistungsaufnahme Ventilator	W	22	30	30	50	110	
Fan rotate speed	RPM	880	880	900	900	880	
Geräuschpegel	Db(A)	52	52	52	52	58	
Wasseranschlüsse	pcs/inch	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	
Abflussöffnung	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Wasserdurchsatz	m3/h	2-5	3-6	4-8	4-9	6-12	
Wasserdruck	kpa	12	12	15	15	15	
Kühlmittel(R410a)	kg	0.85	1.1	1.2	1.8	2.6	
Kontrol System	Standard	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	
	Optional	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	
Titanium Wasser Tank		0.32	0.41	0.52	0.6	0.75	
Dimension	L	mm	800	930	930	1010	1115
	W		285	280	280	300	425
	H		520	550	550	610	690
Paket Grösse	L	mm	890	1020	1020	1100	1210
	W		350	340	340	360	490
	H		610	640	640	700	780
Gewicht	netto	kg	42	54	63	87	105
	brutto		45	57	67	93	113
Preis:	Fr.	1997	2237	2573	3038	3595	

Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen,
www.bestpool.ch, info@bestpool.ch, Tel 076 5284866

© 2006-2009, Änderungen und Irrtum vorbehalten